



Startpunkt &
Ösenausrichtung

Projekt Stellfläche
Version Camouflage, Orange
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	orange	28,00	5,00
RACE	schwarz	30,00	5,00
RACE	grau-Alu	14,00	3,00
RACE	anthrazitgrau	19,00	4,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	schwarz	6,00	2,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	10,00	3,00
Seitenteile mit Stift	orange	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	orange	5,00	2,00
Seitenteile mit Stift	grau-Alu	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	grau-Alu	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	6,00	2,00
Seitenteile mit Öse	anthrazitgrau	3,00	1,00
Eckteile	schwarz	1,00	1,00
Eckteile	orange	2,00	1,00
Eckteile	grau-Alu	1,00	1,00

Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.