

Projekt Stellfläche
Version Finish Line, Rot, Design 1
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	schwarz	45,00	8,00
RACE	grau-Alu	26,00	5,00
RACE	weiß	20,00	4,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	schwarz	16,00	4,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	16,00	4,00
Seitenteile mit Stift	grau-Alu	4,00	1,00
Seitenteile mit Stift	weiß	4,00	1,00
Seitenteile mit Stift	rot	4,00	1,00
Expansionsteile LANG	rot	26,00	-
Eckteile	schwarz	4,00	1,00


Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.



Startpunkt & Ösenausrichtung

