

Projekt Stellfläche
Version Lines, Orange/Weiß
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	anthrazitgrau	24,00	4,00
RACE	schwarz	10,00	2,00
RACE	weiß-Alu	10,00	2,00
RACE	grau-Alu	25,00	5,00
RACE	orange	11,00	2,00
RACE	weiß	11,00	2,00
Zubehör			
Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	anthrazitgrau	7,00	2,00
Seitenteile mit Stift	schwarz	7,00	2,00
Seitenteile mit Öse	weiß-Alu	7,00	2,00
Seitenteile mit Stift	grau-Alu	7,00	2,00
Seitenteile mit Öse	grau-Alu	4,00	1,00
Seitenteile mit Stift	orange	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	weiß	2,00	1,00
Eckteile	anthrazitgrau	1,00	1,00
Eckteile	schwarz	1,00	1,00
Eckteile	weiß-Alu	1,00	1,00
Eckteile	grau-Alu	1,00	1,00

Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

Startpunkt & Ösenausrichtung

