

Projekt Stellfläche
Version Racing curbs, Anthrazitgrau
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	anthrazitgrau	65,00	11,00
RACE	rot	14,00	3,00
RACE	weiß	12,00	2,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	5,00	2,00
Seitenteile mit Öse	anthrazitgrau	5,00	2,00
Seitenteile mit Stift	rot	11,00	3,00
Seitenteile mit Öse	rot	11,00	3,00
Seitenteile mit Stift	weiß	6,00	2,00
Seitenteile mit Öft	weiß	6,00	2,00
Expansionsteil	rot	14,00	-
Expansionsteil	weiß	12,00	-
Eckteile	rot	4,00	1,00

Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

Startpunkt & Ösenausrichtung

