

Projekt Stellfläche
Version Racing curbs, Grau-Alu
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	grau-Alu	65,00	11,00
RACE	rot	14,00	3,00
RACE	weiß	12,00	2,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	grau-Alu	5,00	2,00
Seitenteile mit Öse	grau-Alu	5,00	2,00
Seitenteile mit Stift	rot	11,00	3,00
Seitenteile mit Öse	rot	11,00	3,00
Seitenteile mit Stift	weiß	6,00	2,00
Seitenteile mit Öft	weiß	6,00	2,00
Expansionsteil	rot	14,00	-
Expansionsteil	weiß	12,00	-
Eckteile	rot	4,00	1,00

Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

Startpunkt & Ösenausrichtung

