

Projekt Stellfläche
Version Stripes, Violett, Design 2
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	weiß-Alu	26,00	5,00
RACE	grau-Alu	26,00	5,00
RACE	anthrazitgrau	26,00	5,00
RACE	schwarz	13,00	3,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	weiß-Alu	15,00	4,00
Seitenteile mit Öse	weiß-Alu	15,00	4,00
Seitenteile mit Stift	grau-Alu	4,00	1,00
Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	4,00	1,00
Seitenteile mit Stift	schwarz	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	violett	4,00	1,00
Expansionsteile LANG	violett	26,00	-
Eckteile	weiß-Alu	4,00	1,00

Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

